

Detallierte Ablaufleistungen zu: Attikaablauf DallBit, DN 50

Artikelnummer: 635310

GTIN: 4001636635310

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen:

| Nennweite | Beschreibung | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | | | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|-----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DN 50 | frei auslaufend (Speier) mit Attika-Laubfangkorb | 0,90 l/s | 35,00 mm | l/s | l/s | 0,30 l/s | 0,48 l/s | 0,67 l/s | 0,80 l/s | 0,89 l/s | 1,00 l/s |
| DN 50 | frei auslaufend mit Attika- Laubfangkorb mit Notentwässerung | 0,90 l/s | 35,00 mm | l/s | 0,34 l/s | 0,62 l/s | 0,89 l/s | 1,21 l/s | 1,40 l/s | 1,50 l/s | 1,57 l/s |
| DN 50 | Attika- Laubfangkorb und angeschlossener Fallleitung = 4,2 m | 0,90 l/s | 35,00 mm | l/s | l/s | 0,27 l/s | 0,44 l/s | 0,71 l/s | 1,41 l/s | 1,84 l/s | 2,35 l/s |
| DN 50 | Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung und angeschlossener Fallleitung = 4,2 m | 0,90 l/s | 35,00 mm | l/s | 0,35 l/s | 0,60 l/s | 0,88 l/s | 1,72 l/s | 3,09 l/s | 4,01 l/s | 5,91 l/s |