


avaloir de toit 62 DallBit, DN 125

Référence de l'article: 622082

GTIN: 4001636622082

Groupe de rabais: 10



Description :

avaloir de toit 62 DallBit, DN 125

selon la norme DIN EN 1253

avec manchette pour membrane bitumineuse soudée d'origine, 500 x 500 mm, 5,0 mm d'épaisseur, anneau de serrage en acier inox pour une sécurité supplémentaire

spécification :

- corps d'avaloir à isolation thermique
- raccord d'écoulement vertical
- bac séparateur de feuilles
- grille de protection

matériau :

polypropylène, stabilisé aux UV

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

| Nominal diameter | Outlet direction | Débit d'éc. min. selon la norme | Niveau d'eau conforme à la norme | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 5 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 15 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 25 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 35 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 45 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 55 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 65 mm | Débit d'éc. pour un niveau d'eau 75 mm | Débit d'écoulement |
|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| DN 125 | 7,00 l/s | 45,00 mm | 1,10 l/s | 3,70 l/s | 6,00 l/s | 8,50 l/s | 11,60 l/s | 13,90 l/s | 14,40 l/s | | | |
| DN 125 | 7,00 l/s | 45,00 mm | 0,90 l/s | 3,80 l/s | 6,20 l/s | 9,10 l/s | 12,10 l/s | 15,70 l/s | 20,00 l/s | | | |
| DN 125 | 7,00 l/s | 45,00 mm | 1,00 l/s | 4,10 l/s | 6,90 l/s | 10,20 l/s | 14,00 l/s | 17,70 l/s | 22,40 l/s | 27,70 l/s | | |